

## 非SOLAS船用 任意搭載 簡易型船舶自動識別装置

世界初プロッター一体型



特定無線設備認証製品 (TELEC認証済)

技適マーク取得済

5.6インチVGA液晶

面倒な行き先設定不要!

水路協会刊行 ERC内蔵

資格不要・検査不要!

外部機器へ出力できます!

任意送信OFF可能

スリープ機能で画面保護

3年保証 (免責事項あり)

## 製品概要

本機は、(財)日本水路協会刊行の電子参考図ERCを採用したプロッターユニットに簡易型AISを組み込んだ製品です。外部に表示装置を接続しなくても、単体で自船位置及び周辺AIS他船の情報を画面に表示できます。レーダーやパソコンへの外部出力、オートパイロットへの出力もサポートしております。・C-MAP SDカード対応 標準セットには、AIS用アンテナ、GPSアンテナ、ケーブルなどが含まれています。

## 製品仕様

- ・外形寸法 184\*165\*90 (W\*H\*D)
- ・質量 900g以下
- ・電源 10-34V DC 13.8V時最大2A (送信時)
- ・表示部 480\*640ピクセル 5.6インチTFT液晶
- ・GPS受信機 内蔵 IEC 61108-1 準拠
- ・コネクター VHF=BNC GPS=TNC

- ・動作環境 -10℃~+50℃
- ・外部入出力 8pinコネクター
- ・NMEA0183出力 2ch
- ・NMEA0183入力 2ch
- ・警報接点 1ch
- ・NMEA2000

## オプション

## ・GPSコンパス V100

簡易AISには、船首信号は必須ではありませんが、入力することができます。


## ・電子海図ナビゲーションソフト

アルファマップPro (Windows2000/Xp/Vista)

## ・アンテナ共用器

既設VHF無線電話のアンテナと共用することができます。アンテナの設置場所が限られる小型船などで便利です。

お問い合わせは



イーチャート

www.e-chart.jp

〒703-8282

岡山市中区平井 3-1037-5

tel086-276-6610 fax086-274-0141

e-mail info@e-chart.jp